



| | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|
| Bundesverwaltungsamt Zentralstelle für Zivilschutz | | Typenblatt | | KTW 4-Tragen | |
| Referat V A 2 | | Krankentransportwagen | | Stückzahl: 250 | |
| Bezeichnung des Fahrzeugs: So. Kfz. Zivilschutz Krankentransportwagen | | | | | |
| Fahrzeugtyp: 313 CDI/35 Sprinter Größenklasse: M 1 | | Hersteller: Daimler-Chrysler AG BA-Nr.: 1011/99 | | Forderung an den Kraftfahrer: Klasse B, früher Klasse 3 | |
|  | | |  | | |
| Fahrgestell | Fahrerhaus/Sitzplätze Art des Antriebs Zahl der Achsen/Achsformel Ausgleichsgetriebesperre | Kurzhauber (Keilhauber) / 2 Sitzplätze Hinterradantrieb 2 / 1x2 nein, jedoch automatisches Bremsdifferential (ABD) | | | |
| Motor | Typ/Art/Takt Leistung Hubraum Zylinderzahl/Anordnung | OM 611 DE22LA; 4-Takt-Diesel-CDI-Motor mit Abgasturbolader, wassergekühlt 95 (129) kW (PS) bei 3800 U/min. 2151 cm³ 4 / Reihe Einspritz-/Zündfolge: 1 - 3 - 4 - 2 | | | |
| Bremsanlage | Art der Betriebsbremse Art der Feststellbremse Art der Hilfsbremse | Zweikreis-Hydraulikbremse mit Scheibenbremsen, ABS und ASR Handbremse, auf die Hinterräder wirkend --- | | | |
| Räder | Anzahl der Räder/Reserveräder Bereifung/Felge Reifendruck | 4/1 Stück einfachbereift 225/70 R 15 C 112/110 R, M+S / Tiefbettfelge 6J x 15 H 2 1. 3,5 2. 4,5 bar | | | |
| Elektroanlage | Bordnetzspannung Batterie Lichtmaschine | 12 V 12 V 88 Ah 1 Stück 12 V 1080 W | | | |
| Fahrleistungen | Steigfähigkeit Watfähigkeit Geschwindigkeit, max. Geschwindigkeit, zul. Verbrauch/Fahrbereich Wendekreis | 30 % bei 3500 kg --- mm 155 km/h 155 km/h 10,0 l/100 km 700 km 12,8 m | Gewichte und Lasten (kg) | zul. Gesamtgewicht: 3500 Leergewicht: 2790 Nutzlast: Achslast, leer: 1. 2. Achslast, zul.: 1. 1750 2. 2240 Anhängelast gebremst: --- ungebremst: --- | |
| Abmessungen (mm bzw. °) | Maße über alles Bodenfreiheit Spurweite Radstand Böschungswinkel Höhe der Ladefläche Höhe der Anhängerkupplung | L: 5775 B: 1933 H: 2630 211/189 1. 1652 2. 1646 3550 vorn: 24° hinten: 18° 543 (beladen) --- | Kuppelbarkeit | Anhängerkupplung, Typ: Abschleppösen vorn und hinten Anhängerdose/Typ/Volt: --- Bremsanlage: --- Stützlast: --- | |
| Aufbau | Art/Sitzplätze Verwendungszweck Außenabmessungen Koffer (mm) Außenabmessungen Pritsche (mm) lichte Innenmaße Pritsche (mm) Ausbau/Aufbauhersteller | Kastenaufbau mit Hochdach, Schiebetür rechts sowie zwei Hecktüren / 2 Sitzplätze Transport von 2 sitzenden und 4 liegenden Personen Länge: --- Breite: --- Höhe: --- Länge: --- Breite: --- Höhe: --- Länge: --- Breite: --- Höhe: --- Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH, 49835 Wietmarschen | | | |
| Füll-Mengen | <u>Angaben in Liter</u> | | | Motor: (ohne Filter) 6,5 (mit Filter) 8,5 | |
| | Kraftstoffbehälter: 75,0 | Einspritzpumpe: --- | Scheibenwaschanlage: 7,0 | Hinterachsanantrieb: 1,8 | |
| | Kühlanlage: 6,5 | Kupplung: --- | Schaltgetriebe: 2,2 | Vorderachsanantrieb: --- | |
| | Bremsanlage: --- | Lenkgetriebe: Dauerfüllung | Nebenantrieb: --- | Radvorgelege: --- | |
| | Fahrerhaushydraulik: --- | Lenkhilfe: --- | Verteilergetriebe: --- | Arbeitshydraulik: --- | |
| Heizung | Heizungsart, fahrzeuggebunden: Warmwasserheizung | | Zusatzheizung: Standheizung Art/Typ: WEBASTO AT 5000 D Heizleistung: 5000 W Verbrauch/Brennstoffart (l/h): max. 0,62 l Diesel | | |
| Sonstiges/Fristen: | - siehe Rückseite - | | Zusatzausstattung: - siehe Rückseite - | | |

| Sonstiges / Fristen | | | |
|-------------------------|---|-----|--------|
| Zwischenuntersuchung | : | --- | Monate |
| Bremssonderuntersuchung | : | --- | Monate |
| Hauptuntersuchung | : | 24 | Monate |
| Abgasuntersuchung | : | 24 | Monate |

| Zusatzausstattung |
|--|
| 1 Sondersignalanlage |
| 2 Blinkleuchten gelb, hinten auf dem Dach |
| 1 Sprechfunkgerät FuG 8b-1, komplett |
| 1 RDS-Radio |
| 1 Zusatz-Batterie (Kleintraktionsbatterie) mit Trennrelais |
| 1 Batterie-Trennschalter für Zusatz- und Kfz-Batterie |

